



Dati Tecnici

Forza tangenziale F: 1210 N a 6 bar
Coppia dinamica
F • (raggio del disco in m - 0,0325) = Nm
Usura max totale: 9 mm
Spessore del ferodo nuovo: 10 mm

Technical Data

Braking force F: 1210 N at 6 bar
 Dynamic torque
 F • (disc radius in m - 0,0325) = Nm
 Max total wear: 9 mm
 Thickness of new lining: 10 mm

TIPO SIZE	Codice prodotto Product number	Ø disco	Coppia Nm		Capacità termica massima	Capacità termica in continuo *	Volume aria	Peso
		Ø disc	Torque Nm		Max thermal Capacity	Continuous* thermal Capacity	Air Volume	Weight
		mm	6 bar	0,2 bar	kJ	kW	dm ³	kg
TB	A1474	250	125	4,2	80	1,3	0,03	1,4
		300	156	5,2	80	1,3	0,03	1,4
		356	190	6,3	80	1,3	0,03	1,4
		406	220	7,3	80	1,3	0,03	1,4
		457	251	8,3	80	1,3	0,03	1,4
		514	286	9,5	80	1,3	0,03	1,4
		610	344	11,5	80	1,3	0,03	1,4
		711	405	13,5	80	1,3	0,03	1,4



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.
 The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.