



Dati Tecnici

Forza tangenziale F: 980 N a 6 bar
Coppia dinamica
 $F \cdot (\text{raggio del disco in m} - 0,021) = \text{Nm}$
Usura max totale: 9 mm
Spessore del ferodo nuovo: 10 mm

Technical Data

Braking force F: 980 N at 6 bar
 Dynamic torque
 $F \cdot (\text{disc radius in m} - 0,021) = \text{Nm}$
 Max total wear: 9 mm
 Thickness of new lining: 10 mm

TIPO SIZE	Codice prodotto Product number	Ø disco Ø disc mm	Coppia Nm Torque Nm 6 bar 0,2 bar		Capacità termica massima Max thermal Capacity kJ	Capacità termica in continuo * Continuous * thermal Capacity kW	Volume aria Air Volume dm ³	Peso Weight kg
TB05-2	A1129	300	126	4	70	1,2	0,026	1,5



Il valore del coefficiente d'attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni.
 The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can vary according to the specific conditions of each application.